



testée BAST
N° d'essai : 1121

socle 31992 (p. 29)

Homologation avec lampe de signalisation pour balises TL (p. 25)

N° de contrôle: 1121J45



Balise de sécurité TL type 60

pour la sécurisation universelle de zones de chantiers, avec tube renfort continu, plaque soudée pour la fixation dans le socle, pourvue d'un film réfléchissant rouge / blanc collé, zone du film protégée par le bord extérieur, embout 60 mm x 60 mm

Film classe 1, hachuré	Réf.	kg	Cond.
deux faces droite / gauche	36056	4,0	60
une face gauche	36056L	4,0	60
une face droite	36056R	4,0	60
deux faces gauche / gauche	36056LL	4,0	60
deux faces droite / droite	36056RR	4,0	60
Film classe 2, hachuré			
deux faces droite / gauche	36056/2	4,0	60
une face gauche	36056/2L	4,0	60
une face droite	36056/2R	4,0	60
deux faces gauche / gauche	36056/2LL	4,0	60
deux faces droite / droite	36056/2RR	4,0	60

Balise plastique type 60

pour la sécurisation universelle de zones de chantiers, avec film réfléchissant rouge / blanc collé, zone du film protégée par le bord extérieur, embout 60 mm x 60 mm, embout supérieur Ø 42 mm pour la fixation d'une lampe.

Film classe 1, hachuré	Réf.	kg	Cond.
deux faces droite / gauche	36055	2,0	60
une face gauche	36055L	2,0	60
une face droite	36055R	2,0	60
deux faces gauche / gauche	36055LL	2,0	60
deux faces droite / droite	36055RR	2,0	60
Film classe 2, hachuré			
deux faces droite / gauche	36055/2	2,0	60
une face gauche	36055/2L	2,0	60
une face droite	36055/2R	2,0	60
deux faces gauche / gauche	36055/2LL	2,0	60
deux faces droite / droite	36055/2RR	2,0	60
Film classe 3, hachuré			
deux faces droite / gauche	36055/3	2,0	60
Film classe 1, en forme de flèche			
deux faces droite / gauche	36055P	2,0	60
une face gauche	36055PL	2,0	60
une face droite	36055PR	2,0	60
deux faces gauche / gauche	36055PLL	2,0	60
deux faces droite / droite	36055PRR	2,0	60
Film classe 2, en forme de flèche			
deux faces droite / gauche	36055P/2	2,0	60
une face gauche	36055P/2L	2,0	60
une face droite	36055P/2R	2,0	60
deux faces gauche / gauche	36055P/2LL	2,0	60
deux faces droite / droite	36055P/2RR	2,0	60



Balise plastique type 60W

pour la sécurisation universelle de zones de chantiers, avec film réfléchissant rouge / blanc collé, zone du film protégée par le bord extérieur, embout 60 mm x 60 mm sur les deux côtés

Balise utilisable sur les 2 embouts

	Réf.	kg	Cond.
Film classe 1, hachuré deux faces droite / gauche	36055W1	2,0	60
Film classe 2, hachuré deux faces droite / gauche	36055W2	2,0	60
Film classe 3, hachuré deux faces droite / gauche	36055W3	2,0	60

Balise plastique type 40

pour la sécurisation universelle de zones de chantiers, avec film réfléchissant rouge / blanc collé, zone du film protégée par le bord extérieur, embout 40 mm x 40 mm, embout supérieur Ø 42 mm pour lampes.

Film classe 1, hachuré	Réf.	kg	Cond.
deux faces droite / gauche	36045	2,0	60
une face gauche	36045L	2,0	60
une face droite	36045R	2,0	60
deux faces gauche / gauche	36045LL	2,0	60
deux faces droite / droite	36045RR	2,0	60

Film classe Typ 2, hachuré	Réf.	kg	Cond.
deux faces droite / gauche	36045/2	2,0	60
une face gauche	36045/2L	2,0	60
une face droite	36045/2R	2,0	60
deux faces gauche / gauche	36045/2LL	2,0	60
deux faces droite / droite	36045/2RR	2,0	60

Film classe 3, hachuré	Réf.	kg	Cond.
deux faces droite / gauche	36045/3	2,0	60

Film classe 1, en forme de flèche	Réf.	kg	Cond.
deux faces droite / gauche	36045P	2,0	60
une face gauche	36045PL	2,0	60
une face droite	36045PR	2,0	60
deux faces gauche / gauche	36045PLL	2,0	60
deux faces droite / droite	36045PRR	2,0	60

Film classe 2, en forme de flèche	Réf.	kg	Cond.
deux faces droite / gauche	36045P/2	2,0	60
une face gauche	36045P/2L	2,0	60
une face droite	36045P/2R	2,0	60
deux faces gauche / gauche	36045P/2LL	2,0	60
deux faces droite / droite	36045P/2RR	2,0	60

Bâti de stockage et de transport

Bâti facile à monter pour réceptionner 80 balises de sécurité; pour réduire son volume pour le transport, le bâti se démonte rapidement en composants compacts, matériel de fixation inclus

	Réf.	kg	Cond.
galvanisé	36060	58,0	1





Cône de guidage

rouge / blanc, réfléchissant à la lumière du jour, en PVC robuste, grande stabilité, empilable, pour l'utilisation dans les entrepôts, sur des parkings, pour sécuriser rapidement un endroit pendant une courte durée

	Réf.	kg	Cond.
Hauteur: 200 mm	3L200	0,2	10
Hauteur: 320 mm	3L320	0,5	25
Hauteur: 500 mm	3L500	1,2	10
Hauteur: 750 mm	3L750	3,2	5



Cône de guidage suivant TL

rouge / blanc, réflexion intégrale, film classe 1, en PVC robuste, grande stabilité, empilable, voir cône de guidage TL, Code de la route et RSA, pour sécuriser rapidement un endroit pendant une courte durée

	Réf.	kg	Cond.
Hauteur: 500 mm	3L500TL	2,5	10
Hauteur: 750 mm	3L750TL	5,0	5

rouge / blanc, réflexion intégrale, film classe 2

	Réf.	kg	Cond.
Hauteur: 500 mm	3L500TL2	2,5	10
Hauteur: 750 mm	3L750TL2	5,0	5



Cône de guidage BAST, testé suivant TL

Catégorie de poids 3 selon TL, film classe 1, rouge / blanc, réflexion intégrale, conforme au code de la route, platine en matière recyclée, extrêmement stable et antidérapante

	Réf.	kg	Cond.
Hauteur: 500 mm	3L530TL	2,5	10
Hauteur: 750 mm	3L730TL	5,0	5





Cône de guidage avec lampe torche clignotante suivant TL

rouge / blanc, réflexion intégrale, conforme au code de la route, compartiment à piles pour 5 mono-cellules. (feu clignotant électronique Ø 180 mm)

	Réf.	kg	Cond.
Hauteur: 500 mm	3L510TL	3,0	1
Hauteur: 750 mm	3L710TL	5,0	1



Cône de guidage avec lampe torche clignotante suivant TL

rouge / blanc, réflexion intégrale, conforme au code de la route, compartiment à piles pour 4 piles 6V / 7AH (feu clignotant électronique Ø 180 mm)

	Réf.	kg	Cond.
Hauteur: 750 mm	3L720TL	7,5	1

Rubans de guidage et de barrage

Adaptateur pour tous les types de cônes de guidage, avec ruban de barrage de 3 m, largeur 52 mm avec ressort, hauteur totale 230 mm, couleur boîtier : orange / noir, couleur ruban au choix :

	Réf.	kg	Cond.
rouge / blanc	3A350RW	0,3	1
jaune / noire	3A350GS	0,3	1
bleu / blanc	3A350BW	0,3	1



Ruban de guidage et de barrage

Adaptateur pour tous les types de cônes de guidage, avec ruban de barrage de 12 m, largeur 50 mm, couleur ruban: rouge / blanc; hauteur totale 290 mm, coloris: corps orange / couvercle noir: avec ressort et frein d'arrêt

	Réf.	kg	Cond.
Couleur ruban rouge / blanc	3A351RW	0,3	1

