

DECISION D'ADMISSION Le 30/06/2020 sous N°TSI-19 PROLONGATION AU : 01/03/2021	SIGNALISATION VERTICALE PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE
Adresse du titulaire : Worldplas 2 rue Anne de Pardieu 25000 Besançon FRANCE	
Site(s) de production Wordplas - Besançon	
Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF 058 révision 10 et aux annexes de certification NF 058 "Signalisation verticale-Panneaux Permanents et temporaires" révision 5	
Désignation commerciale ou matériau de base :Gamme INNOV+ Aluminium Catégorie :TSI	
La fiche technique du 18/06/2020 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.	
Cette décision est valable jusqu'au 31/08/2021 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.	
La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site www.ascquer.fr	
En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.	
Pour l'ASCQUER Le Délégué Général Pierre ANELLI 	

FICHE TECHNIQUE "PANNEAUX ET SUPPORTS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE "
DELIVREE PAR L'ASQUER

ETABLIE EN FONCTION DES REGLES DE CERTIFICATION

N° D'ADMISSION : **TSI 19** Du : 18 06 2020
 Mise à jour :

SOCIETE TITULAIRE

WORLDPLAS
 2, Rue Anne de Pardieu
 (Technopôle TEMIS)
 25000 BESANÇON
 France

PRODUIT

Gamme INNOV+ Aluminium

 TSI ensemble panneau/support
 posé au sol indémontable

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PANNEAU :	Tôle en Aluminium bord tombé rebordé. Triangles, disques et carrés de gammes petite et normale
MATERIAU DE BASE :	Aluminium 1050 H24
EPAISSEUR :	1,5 mm
TRAITEMENT DE SURFACE :	Sans
STRUCTURE DU PIED :	Pied fixe et mobile KM, en ABS PC par injection plastique moulé pied avant et arrière Pied arrière clipsé sur le pied avant
FIXATION :	Pied fixé par rivetage au dos du panneau
BOULONNERIE :	Rivets aluminium Expanse Restagraph 4502 de 4x20 mm
DECORS :	Utilisation de systèmes certifiés du titulaire N° 6 pour le procédé d'impression numérique en classe 1 microbilles et en classes 1 et 2 microprismes
LESTAGE :	80 kg de lests
ANGLE D'INCLINAISON :	15° par rapport à la verticale

RESULTATS D'ESSAIS

CONFORMITE DU PRODUIT VERIFIEE PAR :
 CEREMA Hauts-de-France
 151 rue de Paris, 02100 SAINT QUENTIN
 Rapport d'essai n°2019-294

MARQUAGE

Apposé de façon indélébile sur chaque produit,
 _ le graphisme NF défini par la charte graphique "NF" d'AFAQ
 AFNOR Certification
 _ le numéro d'admission
 _ l'année de fabrication (2 derniers chiffres)
 _ le site de fabrication



Organisme Technique Responsable :
 Cerema
 Cité des Mobilités
 25, Avenue François Mitterrand
 CS 92803
 69674 Bron Cedex

N.B. : La présente fiche n'est pas utilisable seule; Elle doit obligatoirement être présentée avec l'attestation de droit d'usage NF en cours de validité